Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 04:13

Link do produktu: https://lumina.sklep.pl/ecosun-th-10-panel-na-podczerwien-1000w-p-65801.html



Ecosun TH 10 panel na podczerwień 1000W

Cena	**955,71 zł**
Dostępność	**Na zapytanie**
Czas wysyłki	**3-5 dni**
Numer katalogowy	**ECOSUN TH 10**
Kod producenta	**ECOSUN TH 10**
Kod EAN	**8590875010454**
Producent	**Fenix**

Opis produktu

Wymiary:
Szerokość: 14 cm
Długość: 108 cm
Grubość: 4,5 cm
Waga: 4,1 kg
Kolor wykończenia: czarny
Napięcie: 230 V
Moc grzewcza: 1000 W
Montaż: ściana lub sufit
Przewód zasilający: tak
Długość przewodu zasilającego: 200 cm
Stopień IP: 45
Klasa ochrony: I

Panele grzewcze mogą być stosowane jako dogrzewanie pomieszczeń zabudowanych takich jak tarasy, balkony, werandy itp. Panele na podczerwień ECOSUN TH nadają się do montażu na ścianie (minimalna wysokość montażu 2 m ze względu na jego temperaturę 250°C) jak i na suficie.

Możliwy jest również montaż na zewnątrz pod zadaszeniem.

Do zastosowania jako ogrzewanie tymczasowe lub na dogrzewanie wybranych miejsc, takich jak:

- tarasy - panele na podczerwień ECOSUN TH muszą być umieszczone pod zadaszeniem, przy niższych temperaturach, aby uzyskać lepsze efekty pomieszczenie powinno posiadać ściany
- patia - panele grzewcze ECOSUN TH do zastosowania w zabudowanych patiach
- balkony - panele na podczerwień ECOSUN TH idealne do zastosowania w zabudowanych balkonach
- ogrody zimowe - panele grzewcze ECOSUN TH również możemy stosować do ogródków zimowych
- weranda - ECOSUN TH również możemy stosować w werandzie

Ponieważ panele grzewcze ECOSUN TH mają znacznie niższą temperaturę powierzchni niż promienniki halogenowe, podczas pracy nie emitują niepożądanego światła. Powierzchnia obudowy jak również elementu grzewczego ma kolor czarny matowy, a panele na podczerwień są wyposażone w dwumetrowy przewód zasilający zakończony wtyczką. Panele są również wyposażone w ruchome wsporniki montażowe do montażu na ścianie pod kątem. Minimalna wysokość, w jakiej mogą być zainstalowane panele, wynosi 2 m nad podłogą (dolna krawędź panela grzewczego); Dla paneli zainstalowanych na suficie minimalny prześwit to 30cm pomiędzy sufitem a górną krawędzią panela.