

Link do produktu: <https://lumina.sklep.pl/oasi-1000w2000w-promiennik-podczerwieni-bialy-p-65580.html>

OASI 1000W/2000W promiennik podczerwieni biały



Cena	1 377,60 zł
Dostępność	Na zapytanie
Numer katalogowy	OASI Biały
Kod producenta	OASI Biały
Kod EAN	8019250900024
Producent	Radialight

Opis produktu

Wymiary:

Szerokość: 60 cm
Wysokość: 25 cm
Odległość od ściany: od 22 cm do 25 cm (w zależności od nachylenia)
Kolor wykończenia: biały
Waga: 5,2 kg
Napięcie: 230 V
Moc grzewcza: 2 x 1000 W
Montaż: ściana, sufit
Przewód zasilający: tak bez wtyczki
Długość przewodu zasilającego: 400 cm

Sposoby montażu oraz zasięg promiennika podczerwieni OASI:

- Ścienne (w zestawie) – zasięg 2,5 m na wprost oraz 3 m po długim boku – powierzchnia w metrach kwadratowych to około 7,5. Podane wartości przy montażu na wysokości około 2,2 m
- Sufitowy (w zestawie) – zasięg 2,5 m po krótkim boku oraz 4 m po długim boku – powierzchnia w metrach kwadratowych to około 10. Podane wartości przy montażu na wysokości około 2,5 m
- Na stojaku pojedynczym (stojak do zakupu osobno) – zasięg 2,5 m na wprost oraz 3 m po długim boku – powierzchnia w metrach kwadratowych to około 7,5. Podane wartości przy montażu na wysokości około 1,9 m
- Na stojaku podwójnym (stojak do zakupu osobno) – zasięg 2,5 m na wprost oraz 3 m po długim boku – powierzchnia w metrach kwadratowych to około 15. Podane wartości przy montażu na wysokości około 1,9 m

Nowy model **promiennika na podczerwień OASI**, który może być sterowany za pomocą pilota (do zakupu osobno) lub możemy skorzystać z zewnętrznego sterownika.

Promiennik podczerwieni OASI jest wyposażony w **dwie lampy z żarnikiem z włókna węglowego**, dzięki czemu otrzymaliśmy **nisko świecące, średniej długości fale podczerwone IR-B**. Zapewniając energooszczędne ciepło wszędzie tam gdzie jest ono wymagane, wtapiając się bezproblemowo do stylu dowolnego domu, ogrodu zimowego, tarasu lub miejsca komercyjnego.

Sposoby sterowania:

- 1. Promiennik podczerwieni OASI** może być sterowany za pomocą pilota działającego na fale radiowe dzięki czemu nie musisz celować prosto w promiennik, wystarczy że jesteś maksymalnie 20 metrów od niego. **Za pomocą jednego pilota (pilota do zakupu osobno) możesz sterować sześcioma strefami grzewczymi** niezależnie (strefa grzewcza to jeden lub kilka grzejników), **zmieniać moc z 1000W na 2000W, włączać lub wyłączać** daną strefę grzewczą.
- 2. Promiennik na podczerwień OASI** może być sterowany z urządzenia zewnętrznego np. przełącznika czasowego, czujki ruchu lub obecności, przełącznik włącz/wyłącz. Każdy promiennik OASI może zostać ustawiony tak, aby po włączeniu zasilania działał następująco:

- tylko górna lampa z mocą 1000W
- tylko dolna lampa z mocą 1000W
- obie lampy z mocą 2000W

Biały promiennik na podczerwień OASI idealnie wkomponuje się w każde wnętrze oraz w każde pomieszczeni. Nie będzie

widoczny a będzie dostarczać przyjemne ciepło, a wszystko za sprawą niskiego lśnienia z elementu grzewczego oraz białemu kolorowi obudowy, który jest czysty i schludny.

Promiennik podczerwieni OASI jest idealnym rozwiązaniem dla przestrzeni komercyjnych takich jak:

- **Restauracje** – wewnątrz restauracji jak również na zewnątrz w ogródku. Dzięki małemu lśnieniu nie zakłóca nastroju wewnątrz pomieszczeń.
- **Puby oraz Bary** – wewnątrz jak również w ogródkach piwnych.

Promiennik podczerwieni OASI jest to również idealne rozwiązanie do zastosowania w domach oraz mieszkaniach do ogrzewania:

- Ogródu zimowego – szybki i elegancki sposób na ogrzewanie strefy komfortowej w pomieszczeniu gdy jest to potrzebne, bez potrzeby utrzymywania stałej temperatury.
- Tarasów – do stworzenia strefy komfortu ciepłego w celu przedłużenia lata