Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 04:46

Link do produktu: https://lumina.sklep.pl/tasma-led-5630-moduly-5cm-18wm-2100lmm-ip20-zimna-biala-rolka-5m-p-47387.html



Taśma LED 5630 moduły 5cm 18W/m 2100lm/m IP20 zimna biała (rolka 5m)

Cena	**118,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Numer katalogowy	**S-10W300CW-33-5630-90**
Kod producenta	**S-10W300CW-33-5630-90**
Producent	**Syno**

Opis produktu

Taśma LED 5630 o szerokości 10 mm z modułami o długości 5 cm
(cena za 5 metrów)

Wymiary: taśma nawinięta na rolkę (dł. x szer. x wys.) 5 m x 10 mm x 2 mm
Długość jednego modułu: 50 mm
Cięcie taśmy co: 50 mm
Typ diody: 5630
Napięcie zasilające: 12 V DC
Moc modułu 3-diodowego: 0,9 W
Moc na 1 metr: 18 W
Ilość diod na 1 metr: 60
Strumień świetlny jednej diody: 35 lm
Strumień świetlny odcinka 1 m: 2100 lm
Strumień świetlny odcinka 5 m: 10500 lm
Kąt świecenia diod: 120 stopni
Barwa światła: ciepła biała 6000-6500 K
Stopień IP: 20
Klasa ochrony: III
Trwałość: do 50 000 h
Montaż do podłoża: taśma wyposażona w warstwę klejącą
Zastosowanie: oświetlenie użytkowe

Do zasilania taśm LED zaleca się stosowanie stabilizowanych zasilaczy napięcia stałego zachowując margines (zapas) 20 % mocy zasilacza w stosunku do nominalnej mocy taśmy (instalacji).

Przy obwodach taśm dłuższych niż 5 m zalecane zasilanie dwustronne.

Taśmy klasy ochrony IP20 można użytkować w zastosowaniach wewnętrznych, w warunkach wolnych od zapylenia i suchych.

Taśmę można dzielić na krótsze odcinki tylko w miejscach oznaczonych do cięcia. Przecięcie taśmy w innym miejscu spowoduje uszkodzenie części podłoża. Należy przy tym pamiętać, że cięcia taśm można dokonać tylko przy odłączonym zasilaniu.

Instalacja elektryczna, w której chcemy zamontować taśmę LED musi być wyposażona w zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe.